

液位开关

NS 25/15 AM-DNV, NS 25/25
AM-DNV, NS 25 AM G1/2-DNV

用于外部装配的液位开关被用于监测和控制主要是封闭的容器处的液位。

海洋应用将受制于更严厉的使用条件。因此，所使用的部件和设备必须经受验收试验。

挪威船级社（DNV）是一家专注于海洋领域的经认可的具有高质量标准的检测公司。

每个AM开关配备有显示器，即使从不同的方向观看仍清晰可辨。在刻度板上无极可调触点。它们由内置于浮子的电磁系统控制。对于不同的应用，可选择大量不同的触点。

取决于类型，可以法兰或螺栓进行连接。触点类型MKS-1/W-L-24V配备有一LED灯。

外部装配用液位开关

DNV造船许可

紧凑的尺寸

可变的连接

光学显示器

用于不同介质的浮子

实用的触点

坚固的结构

带连接器的触点



Fluidcontrol



触点

型号	MKS-1/K-M3	MKS-1/K-M12	MKS-1/W-M3
触点类型（双稳态）	常开/常闭	常开/常闭	转换触头
最大工作电压	230 V AC/DC	24 V DC	230 V AC/DC
最大触点负载	50 VA	50 VA	50 VA
最大启动电流	1 A	1 A	1 A
插座连接	3针 + PE DIN EN 175301-803	4针 DIN EN 61076-2-101	3针 + PE DIN EN 175301-803
防护等级	IP65	IP65*	IP65
产品编号	2888999	2893999	2889999

*带拧紧的电缆插座IP65。

型号	MKS-1/W-M12	MKS-2/K-S6	MKS-1/W-L 24V-S6
触点类型（双稳态）	转换触头	常开/常闭	转换触头
最大工作电压	24 V DC	230 V AC/DC	24 V DC
最大触点负载	50 VA	50 VA	50 VA
最大启动电流	1 A	1 A	1 A
插座连接	4针 DIN EN 61076-2-101	6针 + PE	6针 + PE
防护等级	IP65*	IP65	IP65
产品编号	2889899	2891999	2890999

*带拧紧的电缆插座IP65。

附件

法兰垫圈	25/15	25/25
型号	Ø 45/ Ø 22x2	Ø 68/ Ø 27x2
商品编号	2251000	2252000
带螺母的安装螺杆组件	25/15	25/25
型号	8x) DIN931-M12x80	8x) DIN931-M12x80
商品编号	2272999	2272999

订购提示

订货时，请务必说明L1的数值及触点的数量和类型！

NS... AM-DNV带SK661	25/15	25/25	25 AM G1/2
产品编号:	2001999DNV	2003999DNV	20115399DNV